

CSS43 Профессиональный дисплей



Функциональные особенности

- Бесперывный режим работы 24/7
- Возможность работы в горизонтальном и вертикальном режимах
- Возможность управления по RS232
- Возможность настройки полноэкрannого изображения при отсутствии входящего сигнала на устройство.
- При поступлении сигнала на вход устройства, оно само определяет на какой вход поступает сигнал и переключается на него.

Технические характеристики

	Наименование характеристики	Значение параметра
Дисплей	Размер панели	43"
	Разрешение	3840 x 2160 пикселей
	Яркость	350 кд/м ²
	Контрастность	1200:1
	Шаг пикселя	0.49005×0.49005 (Гор.×Вер.)
	Частота обновления	60 Гц
	Угол обзора	178°(Гор.)/178°(Вер.)
	Срок службы подсветки	50,000 часов
	Цветовая насыщенность	70%
	Область отображения	940.896(Гор.) × 529.254(Вер.)
	Цветность	1.07 млрд. (8-бит + Hi-FRC)
Источник питания	Питание	100-240В, 90-264В (Макс.), 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	≤60 Вт
	Потребление в режиме ожидания	< 0.5 Вт
	Динамик	2 x 5 Вт
	Вход питания (Переменный ток)	100-240В
Рабочая среда	Рабочая температура	0°C ~ 40°C
	Температура хранения	-20°C ~ 60°C
	Рабочая влажность	10% ~ 90% Без конденсата
Входные интерфейсы	HDMI Вход	1
	VGA Вход	1
	AUDIO Вход	1
	DVI Вход	1
	USB2.0	1
Выходные интерфейсы	Выход на наушники	1
	RS232 Выход	1

Часть системы	Наименование характеристики	Значение параметра
Внешние параметры	Вес нетто	По запросу
	Вес брутто	По запросу
	Внешние размеры (ШхВхГ)	961*549.7*54 мм
	Размер упаковки (ШхВхГ)	По запросу
	Материал корпуса	Алюминиевая рамка + листовый металл
	Цвет	Передняя панель (черный), Задняя панель (черный)
	Стандарт VESA	400*400
Язык	Язык меню	Русский, английский и т.д.
Аксессуары	Пульт управления	1
	Шнур питания	1 (1.5 м)
	Руководство пользователя	1
	Инструкция быстрого старта	1 (A5 формат)
	Батарейки	1 (пара)
	Настенное крепление	1

Размеры

