

CSS55 Профессиональная панель



Особенности

- 24/7 непрерывной работы;
- Горизонтальная и вертикальная ориентация экрана;
- Удаленное управление по RS232
- Настраиваемое полноэкранное изображение при отсутствии сигнала на устройстве
- Автоматическое переключение на источник с сигналом

Технические характеристики

	Характеристика	Значение
Панель	Диагональ панели	55"
	Разрешение	3840 x 2160
	Яркость	300 кд/м ²
	Контрастность	1200:1
	Шаг пикселя	0.630×0.630
	Частота кадров	60 Гц
	Углы обзора	178°/178°
	Продолжительность жизни	50,000 часов
	Цветовая насыщенность	70%
	Область отображения	1209.6 × 680.4 мм
	Количество отображаемых цветов	16.7 млн , 99% sRGB
Питание	Питание	100-240 В, 90-264 В (Макс.), 50/60 Гц
	Потребление мощности	≤80 Вт
	Потребление мощности в режиме ожидания	< 0.5 Вт
	Динамики	2 x 15 Вт
	Вход питания	100-240 В
Рабочая среда	Рабочая температура	0°C ~ 40°C
	Температура хранения	-20°C ~ 60°C
	Рабочая влажность	10% ~ 90%, без конденсата
Входные интерфейсы	HDMI вход	1
	VGA вход	1
	AUDIO вход	1
	DVI вход	1
	USB2.0	1
Выходные интерфейсы	Аудио выход	1
	RS232	1
Внешние характеристики	Размеры (ДхШхВ)	1233.4*704.7*60 мм
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав, Рама, Листовой металл
	Цвет	Передняя рамка (черная) Задняя панель (черная)
	VESA	500*400, 4×M6
Язык	Язык меню	Русский, английский и т.д.
Аксессуары	Пульт управления	1
	Кабель питания	1 (1.5M)
	Инструкция	1
	Батарейки	1 (пара)
	Кронштейн настенный	1

Габариты

