

## CSS65 Профессиональный дисплей



### Функциональные особенности

- Бесперывный режим работы 24/7
- Возможность работы в горизонтальном и вертикальном режимах
- Возможность управления по RS232
- Возможность настройки полноэкранного изображения при отсутствии входящего сигнала на устройство.
- При поступлении сигнала на вход устройства, оно само определяет на какой вход поступает сигнал и переключается на него.

## Технические характеристики

	Наименование характеристики	Значение параметра
<b>Дисплей</b>	Размер панели	65"
	Тип подсветки	LED
	Разрешение	3840 x 2160 пикселей
	Яркость	350 кд/м <sup>2</sup>
	Контрастность	5000:1
	Шаг пикселя	0.372×0.372 (Гор.× Вер.)
	Частота обновления	60 Гц
	Угол обзора	178°(Гор.)/178°(Вер.)
	Срок службы подсветки	50,000 часов
	Цветовая насыщенность	70%
	Область отображения	1428.48 (Гор.)мм x 803.52(Гор.)мм
	Количество отображаемых цветов	1.07 млрд. (8-бит + Hi-FRC)
<b>Источник питания</b>	Питание	100-240В, 90-264В (макс.)50/60Гц
	Потребляемая мощность	≤180 Вт.
	Потребление в режиме ожидания	< 0.5 Вт.
	Динамик	2 x 15Вт
	Вход питания (Переменный ток)	100-240 В
<b>Рабочая среда</b>	Рабочая температура	0°C ~ 40°C
	Температура хранения	-20°C ~ 60°C
	Рабочая влажность	10% ~ 90% без конденсата
<b>Входные интерфейсы</b>	HDMI Вход	1
	VGA Вход	1
	AUDIO Вход	1
	CVBS Вход	1
	USB 2.0	1
	RS232 Вход	1
<b>Выходные интерфейсы</b>	AUDIO Выход	1
	RS232 Выход	1
<b>OPS – модуль (опционально)</b>	USB	USB2.0 x 2;USB3.0 x 2
	LAN	1
	HDMI Выход	1
	LINE-OUT	1
	Микрофонный вход	1

	<b>Наименование характеристики</b>	<b>Значение параметра</b>
<b>Внешние параметры</b>	Вес нетто	24±1 кг
	Вес брутто	32.8±1 кг
	Внешние размеры (ШхВхГ)	1483.20 * 859.12 * 78 мм
	Размер упаковки (ШхВхГ)	1630 * 1050 * 220 мм
	Материал корпуса	Алюминиевая рамка + листовый металл
	Цвет	Передняя панель (черный), Задняя панель (черный)
	Стандарт VESA	500*400
<b>Язык</b>	Язык меню	Русский, английский и т.д.
<b>Аксессуары</b>	Пульт управления	1
	Шнур питания	1 (1.5 м)
	Руководство пользователя	1
	Инструкция быстрого старта	1 (A5 формат)
	Батарейки	1 (пара)
	Настенное крепление	1

## Размеры

