

CSS75 Профессиональный дисплей



Особенности

- 24/7 непрерывной работы;
- Горизонтальная и вертикальная ориентация экрана;
- Удаленное управление по RS232
- Настраиваемое полноэкранное изображение при отсутствии сигнала на устройстве
- Автоматическое переключение на источник с сигналом

Технические характеристики

	Характеристика	Значение
Панель	Диагональ панели	75"
	Разрешение	3840 x 2160
	Яркость	350 кд/м ²
	Контрастность	5000:1
	Шаг пикселя	0.4296 x 0.4296
	Частота кадров	60 Гц
	Углы обзора	178°/178°
	Продолжительность жизни	50,000 часов
	Цветовая насыщенность	70%
	Область отображения	1650.24 x 928.26 мм
	Количество отображаемых цветов	1.07 Млрд. (8-bit + Hi-FRC)
Питание	Питание	100-240 В, 90-264 В, 50/60 Гц
	Потребление мощности	≤280 Вт
	Потребление мощности в режиме ожидания	< 0.5 Вт
	Динамики	2 x 15 Вт
	Вход питания	100-240 В
Рабочая среда	Рабочая температура	0°C ~ 40°C
	Температура хранения	-20°C ~ 60°C
	Рабочая влажность	10% ~ 90%, без конденсата
Входные интерфейсы	HDMI Вход	1
	VGA Вход	1
	Аудио вход	1
	CVBS Вход	1
	DVI Вход	1
	USB 2.0	1
	RS232 Вход	1
Выходные интерфейсы	Аудио выход	1
	RS232 Выход	1
Внешние характеристики	Масса нетто	33.9±1 кг
	Масса брутто	45.35±1 кг
	Габариты панели	1705.36*984.38*78 мм
	Размеры упаковки	1860 x 220 x 1160 мм
	Материал корпуса	Рама из алюминиевого сплава + Листовой металл
	Цвет	Передняя рамка (черная) Задняя панель (черная)
	VESA	600*400
Язык	Язык меню	Русский, английский и т.д
Аксессуары	Пульт управления	1
	Кабель питания	1 (1.5M)
	Инструкция	1
	Батарейки	1 (пара)
	Кронштейн настенный	1

Габариты

