

CSS86 Профессиональный дисплей



Функциональные особенности

- Беспрерывный режим работы 24/7
- Возможность работы в горизонтальном и вертикальном режимах
- Возможность управления по RS232
- Возможность настройки полноэкранного изображения при отсутствии входящего сигнала на устройство.
- При поступлении сигнала на вход устройства, оно само определяет на какой вход поступает сигнал и переключается на него

Технические характеристики

	Наименование характеристики	Значение параметра
Дисплей	Размер панели	86"
	Разрешение	3840 x 2160 пикселей
	Яркость	500 кд/м ²
	Контрастность	5000:1
	Шаг пикселя	0.4935 (Вер.) x 0.4935(Гор.)
	Частота обновления	60 Гц
	Угол обзора	178°(Гор.)/178°(Вер.)
	Срок службы подсветки	30,000 часов
	Цветовая насыщенность	72%
	Область отображения	1895.04 (Гор.)мм x 1065.96(Вер.)мм
Источник питания	Цветность	1.07 млрд (8-бит + Hi-FRC)
	Питание	100-240В, 90-264В (макс.), 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	≤320 Вт
	Потребление в режиме ожидания	< 0.5 Вт
	Динамик	2 x 15 Вт
Рабочая среда	Вход питания (Переменный ток)	100-240В
	Рабочая температура	0°C ~ 40°C
	Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Входные интерфейсы	Рабочая влажность	10% ~ 90% без конденсата
	HDMI Вход	1
	VGA Вход	1
	AUDIO Вход	1
	CVBS Вход	1
	DVI Вход	1
	USB 2.0	1
Выходные интерфейсы	RS232 Вход	1
	Выход под наушники	1
	RS232 Выход	

	Наименование характеристики	Значение параметра
Внешние параметры	Вес нетто	45.8±1 кг
	Вес брутто	58.8±1 кг
	Внешние размеры (ШхВхГ)	1951.56*1123.7*78 мм
	Размер упаковки (ШхВхГ)	2120 x 220 x 1325 мм
	Материал корпуса	Алюминиевая рамка + листовый металл
	Цвет	Передняя панель (черный), Задняя панель (черный)
	Стандарт VESA	800*400
Язык	Язык меню	Русский, английский и т.д.
Аксессуары	Пульт управления	1
	Шнур питания	1 (1.5 м)
	Руководство пользователя	1
	Инструкция быстрого старта	1 (A5 формат)
	Батарейки	1 (пара)
	Настенное крепление	1

Размеры

