

CSS98 Профессиональный дисплей



Функциональные особенности

- Беспрерывный режим работы 24/7
- Возможность работы в горизонтальном и вертикальном режимах
- Возможность управления по RS232
- Возможность настройки полноэкранного изображения при отсутствии входящего сигнала на устройство.
- При поступлении сигнала на вход устройства, оно само определяет на какой вход поступает сигнал и переключается на него.

Технические характеристики

Часть системы	Наименование характеристики	Значение параметра
Дисплей	Размер панели	98"
	Разрешение	3840 x 2160 пикселей
	Яркость	400 кд/м ²
	Контрастность	1200:1
	Шаг пикселя	0.5622×0.5622 мм (Гор.×Вер.)
	Частота обновления	60 Гц
	Угол обзора	178°(Гор.)/178°(Вер.)
	Срок службы подсветки	50,000 часов
	Цветовая насыщенность	69%
	Область отображения	2158.85 (Гор.) мм x 1214.35(Вер.) мм
	Количество отображаемых цветов	1.07 млрд (8-бит + Hi-FRC)
Источник питания	Питание	100-240 В, 90-264 В (макс.), 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	≤450 Вт
	Потребление в режиме ожидания	< 0.5 Вт
	Динамик	2 x 10 Вт
	Вход питания (Переменный ток)	100-240 В
Рабочая среда	Рабочая температура	0°C ~ 40°C
	Температура хранения	-20°C ~ 60°C
	Рабочая влажность	10% ~ 90% без конденсата
Входные интерфейсы	HDMI Вход	2
	USB 3.0	2
	USB 2.0	1
	AUDIO Вход	1
	RS232 Вход	1
	RJ45 Вход	1
Выходные интерфейсы	Выход под наушники	1
	RJ45 Выход	

Часть системы	Наименование характеристики	Значение параметра
Внешние параметры	Вес нетто	63±1 кг
	Вес брутто	100±2 кг
	Внешние размеры (ШхВхГ)	2193.4 x 1255.3 x 90 мм
	Размер упаковки (ШхВхГ)	2525 x 325 x 1570 мм (с паллетом)
	Материал корпуса	Алюминиевая рамка + листовой металл + алюминеево-пластиковая панель
	Цвет	Передняя панель (черный), Задняя панель (черный)
	Ширина рамки (Т/В/Л/Р)	15.9/20.1/15.9/15.9
	Стандарт VESA	1000*400
Язык	Язык меню	Русский, английский и т.д.
Аксессуары	Пульт управления	1
	Шнур питания	1 (1.5 м)
	Руководство пользователя	1
	Инструкция быстрого старта	1 (А5 формат)
	Батарейки	1 (пара)
	Настенное крепление	1

Размеры

